

# Folienverbundblech

Installationszubehör für PVC Dach-, Teich- und Schwimmbadfolien

Korrosionsgeschütztes Blech mit Weich PVC Beschichtung.

## Technische Daten:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Test Standard
<b>Dicke gesamt</b>	1.2 mm +/- 10 %	EN 1849-2
<b>Grundmaterial</b>	Stahlblech, verzinkt oder V2A	
<b>Beschichtung</b>	Weich PVC	
<b>Länge</b>	200 cm	
<b>Breite</b>	100 cm	

## Verarbeitungshinweise:

- stabilisiert gegen UV-Strahlung
- alterungsbeständig
- Folienseite verschweißbar
- PVC-Folie physiologisch unbedenklich nach EN 71-3
- PVC-Folie nicht beständig gegen Teer, Bitumen, Öl, Benzin und andere lösungsmittelhaltige Medien oder im direkten Kontakt mit Kunststoffen aus anderen Werkstoffgruppen, z. B. Polystyrol-Hartschaum

## Gefahrenhinweise & Sicherheitshinweise:

### Lagerung

Trocken lagern

### Rechtshinweis

Der Anwender/Verarbeiter hat das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Für die geeignete und sachgerechte Anwendung, Verwendung und Verarbeitung des Produktes ist ausschließlich der Anwender/Verarbeiter verantwortlich.

Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Alle Angaben entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand.



ELBTAL PLASTICS GmbH & Co. KG  
 Grenzstraße 9, 01640 Coswig, DEUTSCHLAND  
 Tel.: +49 (0) 3523 5330 0  
 Fax.: +49 (0) 3523 5330 220  
 www.elbtal-plastics.de

QS-F-26.1 - Rev.01  
 03/08/2016  
 Dieses Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Ausgaben.